

SERIE PROFESSIONAL BANK "PRO 3"



Caratteristiche Tecniche

- Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale Conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.
- Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C. Temperatura interna inferiore a 170° C per 30 minuti.
- Spessore totale della porta 125 mm.
- Spessore del corpo 58 mm.
- **Sistema di chiusura:**
 - Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 (**serie K**)
 - Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + blocco a combinazione meccanico con 3 dischi coassiali certificato EN 1300 (**serie KC**)
 - Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300 + serratura a combinazione elettronica certificata EN 1300 (**serie KE**)
- Sistema di Relocking integrato con vetro temperato. In caso di attacco alla serratura, il vetro si rompe bloccando i catenacci.
- Cerniere esterne che permettono l'apertura del battente di 180 gradi.
- Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.
- Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.
- Ripiani interni spostabili su cremagliera.
- 1 foro di fissaggio sulla base e predisposizione di fissaggio sulla parete posteriore.
- Tasselli di fissaggio M12x180 inclusi.
- Colore: RAL 7024 (grigio grafite).



Caractéristiques Techniques

- *Le corps et la porte du coffre-fort sont fabriqués avec deux parois soudées ensemble et remplies de Conglomérat de Béton spécial, renforcé par des Fibres Haute Densité et d'Isolation Ignifuge.*
- *Température du test au feu de 842° C. Température intérieure inférieure à 170° C pendant 30 minutes.*
- *Épaisseur totale de la porte 125 mm.*
- *Épaisseur du corps 58 mm.*
- **Système de fermeture :**
 - *Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 (**série K**)*
 - *Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 + combinaison mécanique à 3 disques coaxiaux certifiée EN 1300 (**série KC**)*
 - *Serrure à clé à double panneton certifiée EN 1300 + serrure à combinaison électronique certifiée EN 1300 (**série KE**)*
- *Reverrouillage intégré avec verre trempé. En cas d'attaque de la serrure, le verre se brisera et les pènes se bloqueront.*
- *Charnières externes pour une ouverture de porte de 180 degrés.*
- *Profil anti-arrachement côté charnières sur toute la hauteur de la porte.*
- *Pènes massifs chromés Ø 24 mm à trois directions.*
- *Etagères internes amovibles sur crémaillère.*
- *1 trou de fixation à la base et 1 pré-percé au dos.*
- *Cheilles de fixation M12x180 incluses.*
- *Couleur: RAL 7024 (gris graphite).*



Technical Characteristics


- *The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with a special High Density Fiber reinforced Material and Fire-Resistant Material.*
- *Fire tested temperature to 842° C. Interior temperature less than 170° C for 30 minutes.*
- *Total door thickness 125 mm.*
- *Body thickness 58 mm.*
- **Locking system :**
 - *Double-bitted key lock EN 1300 certified (**K series**)*
 - *Double-bitted key lock EN 1300 certified + 3 coaxial discs combination lock EN 1300 certified (**KC series**)*
 - *Double-bitted key lock EN 1300 certified + electronic combination lock EN 1300 certified (**KE series**)*
- *Integrated relocking with tempered glass. In case of attack to the lock, the glass breaks blocking the bolts.*
- *External hinges for a wider door opening of 180 degrees.*
- *Tear-proof profile along the entire hinge side of the door.*
- *3-way locking bolts mechanism operated by handle. Massive Ø 24 mm chromed bolts.*
- *Internal adjustable shelves.*
- *1 anchoring hole on base and 1 pre-drilled on back.*
- *Anchor bolts M12x180 included.*
- *Color: RAL 7024 (grey graphite).*

SERIE

PROFESSIONAL BANK "PRO 3"



PRO3166KE





Casseforti di alta sicurezza certificate
Anti-Effrazione EN 1143-1 Grado III ed
Ignifughe EN 15659 LFS 30 P da ECBs



Coffres-forts Haute Sécurité certifiés
anti-effraction EN 1143-1 Grade III E et
Ignifuges EN 15659 LFS 30 P par ECBs



Anti-burglary High Security Safes EN
1143-1 Grade III and Fireproof EN 15659
LFS 30 P by ECBs certified



Mod.	Dim. est. (mm) Dim. ext. (mm) Ext. dim. (mm)			Dim. int. (mm) Dim. int. (mm) Int. dim. (mm)			Ripiani Étagère Shelves	Peso Poids Weight	Vol.
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D			
Mod. K: Chiave Doppia Mappa / Clé à double panneton / Double-bitted key									
PRO3067K	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101K	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132K	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166K	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342
Mod. KC: Chiave Doppia Mappa + combinatore a 3 dischi coassiali / Clé à double panneton + combinaison à 3 disques / Double-bitted key + 3 coaxial discs combination									
PRO3067KC	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101KC	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132KC	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166KC	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342
Mod. KE: Chiave Doppia Mappa + combinazione elettronica / Clé à double panneton + combinaison électronique / Double-bitted key + electronic combination									
PRO3067KE	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101KE	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132KE	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166KE	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342

* Aggiungere 40 mm per la maniglia
Ajouter 40 mm pour la poignée
Add 40 mm for handle protrusion



Mod. KC:
LG3390+LG1730



Mod. KE:
EM2020+T6530

Serrure certifiée
a2p

Marque KABA MAUER commercialisée sous la
référence 71111 (PRESIDENT A/E) -
classe A/E - certificat n° CM 19.88