



Chiave a Doppia Mappa

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 1,5 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione).
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- 5 catenacci in acciaio Ø nichelato 22 mm.
- Completo di supporto per 5 fucili in lamiera sagomata, rivestita in speciale tessuto.
- Base in moquette.
- Ripiano interno in acciaio verniciato.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Double-Bitted Key

- One-piece steel construction with a body's thickness of 1,5 mm.
- Total door thickness (with lock-panel): 50 mm.
- Security lock with 6 levers and double-bitted key (2 keys supplied).
- Key-retaining lock in open position.
- 5 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Equipped with steel supports covered with textile for 5 rifles and inside base with carpet.
- Internal removable shelf in steel.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.



| Art Code | Misure esterne mm. | | | Misure interne mm. | | | Dim. porta mm. | | Numero catenacci | | Peso | Litri |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|----------------|--------|------------------|------|------|-------|
| | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Alt/H | Larg/W | Prof/D | Alt/H | Larg/W | Oriz/Horiz | Vert | Kg | Lt |
| HS/40 | 1400 | 340 | 280 | 1395 | 335 | 225 | 1245 | 235 | 3 | 1+1 | 34 | 105 |