

**Serie
Confort**

Casseforti monoblocco
Coffres-forts monobloc
One-piece body safes



Art. K/800

Caratteristiche:

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti profili interni piegati che conferiscono al prodotto un'ottima solidità.
- Porta dello spessore totale di 80 mm. rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera.
- Sistema di chiusura realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Cerniera interna e rotante oltre 180°.
- Ripiano interno (nr. 2 per mod. 1000), regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle fiancate.
- Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete ed a pavimento.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio chiaro.

K/800 - K/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa.

C/800 - C/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore meccanico a 3 dischi coassiali certificato EN 1300.

E/800 - E/1000

Serratura di alta sicurezza EN 1300 con chiave a doppia mappa con l'aggiunta di un blocco combinatore elettronico digitale certificato EN 1300.

Caractéristiques:

- Fabrication en acier monobloc d'épaisseur 4 mm.
- Porte d'épaisseur totale (avec la serrurerie) de 80 mm renforcée intérieurement.
- Tringlerie tri-directionnelle avec 6 pènes Ø 22 mm.
- Protection anti-perçage des mécanismes par un masque acier au manganèse de 2 mm.
- Charnières à ouverture totale 180° avec dispositif anti-arrachement.
- Tablette intérieure réglable en hauteur (2 pour le modèle 1000).
- Trous de fixation au sol et au mur (2+2).
- Peinture époxy en coloris gris clair.

K/800 - K/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300, avec clé à double panneton.

C/800 - C/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300. Condamnation par combinaison haute sécurité à 3 disques coaxiaux certifiée EN 1300.

E/800 - E/1000

Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 avec clé à double panneton. Condamnation par combinaison électronique digitale certifiée EN 1300.

Features:

- One-piece steel-plate construction with a thickness of 4mm, with strong internal profiles, which are bent in order to make the product very solid.
- 80mm thick door, internally reinforced, with internal tearing resistant restrained profile, positioned on the hinge side.
- Closing system consisting in 3 crossing expansions operating 6 Ø 22mm bolts.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- Internal hinge rotating over 180°.
- Internal shelf (no. 2 for model 1000), removable through a rack built in the panels fastened to the sides.
- Anchorage holes suitable for fastening to the wall and the bottom.
- Light gray colour powder coated finishing.

K/800 - K/1000

High security locking: Double-bitted keylock EN 1300 certified.

C/800 - C/1000

High security locking: Double-bitted keylock and 3 coaxial discs combination lock, both EN 1300 certified.

E/800 - E/1000

High security locking: Double-bitted keylock and digital electronic combination lock, both EN 1300 certified.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
K/800 - C/800 - E/800	800	600	430	720	560	340	4	2	123	140
K/1000 - C/1000 - E/1000	1000	600	430	910	560	340	4	2	139	175